



Výroba, dodávky a montáž výtahů.

TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.
Škroupova 170
537 01 Chrudim

**Vážená paní
Helena Antošová
SVJ Hrudičkova 2104,2105 a 2106
Praha 4**

**Značka
N013/25**

**Vyřizuje
Fousková
tel. 777 770 712**

**Chrudim
08.01.2025**

Věc: Praha, Hrudičkova 2104-2106

Dobrý den,

Zasíláme Vám cenovou a technickou nabídku na výměnu dvojice výtahu, která zahrnuje demontáž původního výtahu, dodávku a montáž nového výtahu, který nově navrhujeme jako trakční, kde jako nosné prostředky jsou využity polyuretanové pásy. Stavební řízení a stavební práce nejsou obsaženy v ceně.

LVO 0300/9-100 NC1

Cena dodávky:	1 190 000,- Kč
Cena montáže:	140 000,- Kč
Cena demontáže:	75 000,- Kč
Lešení:	55 000,- Kč

Cena výtahu celkem: 1 460 000,- Kč/výtah

Cena obsahuje:

- materiál – kompletní výtahové zařízení
- doprava na místo montáže
- osvětlení šachty a strojovny včetně zásuvky
- demontáž původního zařízení
- likvidace zdemontovaného materiálu
- montáž a oživení výtahového zařízení
- odborná zkouška za účasti autorizované osoby
- průvodní dokumentace včetně předepsaných atestů
- hlavní vypínač
- zaškolení obsluhy
- lešení pro montáž výtahu
- GSM brána
- bateriový sjezd

- Cena neobsahuje:**
- DPH, která je účtována dle platných předpisů
 - stavebně provedenou šachtu a strojovnu výtahů provedenou v souladu s ČSN EN 81-20
 - přívod elektrické energie do místa určení s doložením revizní zprávy
 - přívod signálu EPS a TOTAL STOP k výtahovým rozvaděčům
 - osvětlení nástupišť
 - hasicí přístroj ve strojovně
 - montážní nosníky v šachtě a ve strojovně
 - žebřík pro vstup do prohlubně
- Dodací lhůta:** cca 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo po vyjasnění všech technických detailů
- Montáž:** 10 týdnů
- Garance:** na dodané zařízení poskytneme záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců, v případě uzavření servisní smlouvy s autorizovaným servisem společnosti Tramontáž spol. s r.o. se záruční lhůta prodlouží na délku trvání 60 měsíců
- Platnost nabídky:** cenová nabídka je platná 3 měsíce od data předání této nabídky a je kalkulována pro předpokládaný termín realizace v roce 2025.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Dr. Ing. Vratislav Čapek
jednatel společnosti

Příloha: Technická specifikace výtahu

Technická specifikace

Název stavby:	Praha, Hrudičkova
Označení výtahu:	LVO 300/9-100 NC1
Typ výtahu:	lanový osobní výtah
Nosnost výtahu:	300 kg/ 4 osoby
Rychlost zdvihu:	1,00 m/s
Pohon výtahu:	jednorychlostní bezpřevodový s plynulou regulací pomocí frekvenčního měniče
Řízení:	mikroprocesorové, jednosměrný – SIMPLEX
Počet stanic/ nástupišť:	9 / 9
Zdvih:	stávající
Prohlubeň:	stávající
Horní přejezd:	stávající
Rozměr šachty (š x hl):	stávající 1 200 x 1 500 mm
Prostředí:	dle ČSN EN 81-20 (normální +5°C až +40°C)
Rozměr kabiny:	850 x 1100 x 2 140 mm
Způsob kotvení výtahu:	vodítka a šachetní dveře jsou standardně kotveny v roztečích dle kotvení výtahu
Umístění strojovny:	nad šachtou
Šachetní dveře:	automatické centrální čtyřdílné, hliníkové prahy
Rozměry (šxv):	700 x 2 000 mm
Povrchová úprava křídel:	vrchní nátěr v odstínu RAL
Povrchová úprava zárubní:	vrchní nátěr v odstínu RAL
Požární odolnost:	bez požární odolnosti
Kabinové dveře:	automatické centrální čtyřdílné, hliníkové prahy
Počet kusů:	1
Rozměry (šxv):	700 x 2 000 mm
Povrchová úprava křídel:	broušená nerez brus 400
Interiér kabiny:	neprůchozí
Stěny:	broušená nerez brus 400
Vstupní portál:	broušená nerez brus 400
Podlaha:	protiskluzová podlaha Stella PVC šedá
Strop:	RAL 9016 struktura
Osvětlení:	led panely 600 x 600mm
Madlo:	trubkové nerezové na zadní stěně
Zrcadlo:	číré na zadní stěně od madla po strop
Výkon motoru:	3,2 kW

Ostatní výbava:

- ovládací panel kabiny – nerez brus 400
- štítky stanicových ovladačových kombinací – nerez brus 400 umístěné ve zdivu, společná přivolávka pro dva výtahy
- antivandalní kruhová tlačítka s červeným podsvícením ve stanicích i v kabině s potvrzením volby
- dorozumivací zařízení integrované v kabinovém ovládacím panelu pro hlasové spojení kabiny – místo stálé obsluhy (GSM brána)
- signalizace přetížení v kabině
- nouzové osvětlení v kabině
- maticový ukazatel směru pohybu a polohy v kabině
- maticový ukazatel polohy ve všech stanicích
- optická lišta v blízkosti kabinových dveří pro hlídání prostoru dveřní zóny
- jízda výtahu do určené stanice při požární situaci po signálu z EPS* zapojení nebo krabičku pro speciální klíč zajistí jiný dodavatel

* platí pouze v případě, pokud bude zajištěna dodávka el. proudu pro provoz výtahu při vyhlášení situace „POŽÁR“

Poznámka: ve smyslu vyhl. č. 268/2009 Sb. § 14 odst. 4 není u nabízeného zařízení uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlučnosti při provozu tohoto zařízení. U nabízeného zařízení jsou tyto špičkové hodnoty: 75 db – měřeno 1 m od výtahového stroje či hydraulického agregátu, 70 db – měřeno v jedoucí kabině, 70 db – měřeno 1 m od šachetních dveří. Provedení dle ČSN 274210.